



ELECTRA-X

NON FLAMMABLE CONTACT

Mezcla agresiva de solventes no inflamable para remover suciedad, humedad, polvo u óxidos de componentes internos de equipos electrónicos o de precisión como tarjetas de circuitos, y componentes internos de dispositivos electrónicos empleados en fábricas y otros establecimientos industriales.



Usos

- Armaduras
- Contactos
- Motor eléctrico
- Relés Eléctricos
- Generadores
- Paneles
- Circuitos impresos
- Interruptores

Características

- No inflamable.
- Rápida penetración y evaporación.
- No conductor.
- No contiene HCFC's.
- Ideal para la limpieza de partes eléctricas y electrónicas.
- Remueve grasa ligera, aceite, suciedad y sólidos orgánicos.
- Seguro en la mayoría de las superficies.
- Consultar uso en ABS, acrílicos poliestirenos y policarbonatos.

Presentaciones

N° de Parte	Capacidad
00816	Aerosol x 12 oz



Propiedades físicas

Punto de inflamación	<73.4°F (<23.0°C)
Gravedad específica	1.29 – 1.32 @ 20°C
Valor KB	80
% No volátiles	<100 ppm
Densidad a 77°F lb./gal.	5.6
Resistencia dieléctrica y voltaje de interrupción (ASTM D-877)	9.000 volts
Propulsor	HFC 134a
Apariencia	Líquido claro
Punto de condensación	158°F (70°C)
Densidad de vapor	~4.3 (air = 1)