



LST PENETRANT

PENETRANTE

LST penetrante es una formulación penetrante profunda que ataca la oxidación y la corrosión a las partes "congeladas" libres. LST tiene una tensión superficial extremadamente baja que se combina con una potente acción espumante para proporcionar una cobertura superficial completa, una mejor penetración y un mejor desplazamiento de la humedad. LST Penetrant también lubrica y protege contra el óxido y la corrosión.



Usos

- Ruedas
- Canales
- Chutes
- Transportadores
- Anillos tóricos
- Desmontaje del tiempo
- Equipo de corte
- Equipo de procesamiento de alimentos
- Carritos de servicio de comida
- Soportes y molduras de caucho
- Canales de ventana
- Pistas deslizantes

Características

- Especialmente formulado con baja tensión superficial para una acción penetrante rápida.
- Desplaza la humedad.
- Afloja la oxidación y la corrosión a las partes congeladas libres.
- Una poderosa acción de espumación.
- Proporciona cobertura superficial
- Punto de inflamación de 79 ° C (175 ° F)
- Compatible con la mayoría de las superficies de plástico.
- Válvula de pulverización de Inverta
- Lista de productos no alimentarios Código de categoría: H2 Registro # 059851 (aerosol); # 059823 (a granel)

Presentaciones

N° de Parte	Capacidad
01916	Aerosol x 11 oz



Propiedades físicas

Punto de inflamación	175°F (79°C) TCC
Gravedad específica	0.79 – 0.81 @ 20°C
Viscosidad	No establecido
Propulsor	Hidrocarburo
Densidad de vapor	4.7
Rango de temperatura	32°F (0°C) to 325°F (163°C)
Presión de vapor	<0.1 mmHg @ 20°C
Solubilidad (agua)	< 0.1%
Resistencia dieléctrica y volate de interrupción	32.8 kV